

## Desserte mobile de montage

### Équipement de base:

Plateau et étagères de fonds:	En bois dans un cadre angulaire, plateau avec un bord arrondi de 5 mm
Cadre en acier:	Profilé de 30x2 mm, 4 roues de 75 mm Ø, 2 étant à bloquer, capacité de charge 150 kg
Tiroir:	En acier avec séparations, profondeur utile 490mm, extension 4/5
Fermeture:	Cylindre de sécurité pour fermeture individuelle et centrale, installation de fermeture principale sur demande
Dimensions:	490 x 600 x 780 mm de hauteur
Sélection du décor:	Voir page 10-11
Version ESD , antistatique:	Roues, plateau de recouvrement, corps, tiroirs en exécution antistatique



### Caddie mobile de montage

1 Tiroir, hauteur de façade 3 U rétractable individuellement  
1 Plateau de fond Exécution non conductible:

Ref. 04.19.0001

Exécution conductible: 

Ref. 04.19.0002

plus value pour extension totale:

Ref. 04.19.0020



### Caddie mobile de montage:

1 Tiroir, hauteur de façade 3 U rétractable individuellement  
2 Plateaux de fond Exécution non conductible:

Ref. 04.19.0003

Exécution conductible: 

Ref. 04.19.0004



### Caddie mobile de montage:

2 Tiroirs, hauteur de façade 3 U rétractables individuellement  
1 Plateau de fond Exécution non conductible:

Ref. 04.19.0005

Exécution conductible: 

Ref. 04.19.0006



### Caddie mobile de montage:

2 Tiroirs, hauteur de façade 3 U rétractables individuellement  
1 Tiroir, hauteur de façade 5 U rétractable entièrement Exécution non conductible:

Ref. 04.19.0007

Exécution conductible: 

Ref. 04.19.0008

## Tables de rangement

Quatre modèles de table de rangement sont disponibles pour compléter des postes de travail. Sur demande, il est possible de proposer différentes étagères

### Exécution de base:

Plateau:	Env. 30 mm d'épaisseur, avec un chant en matière plastique tout autour
Cadre en acier:	Soudé avec des pieds y soudés
Fond:	avec un revêtement plastifié
Portes coulissantes:	Construction suspendue, sur roulement à billes, en matière plastique
Fermeture:	fermeture à clef individuelle ou centralisée
Sélection du décor:	Voir page 10-11
Exécution antistatique:	En version antistatique seul le plateau est dissipateur dans la masse. Les autres éléments ( structure , armoires , portes , étagères ) peuvent sur demande Etre proposés en version dissipatrice.



Type 20.1 Standard  
Type 20.2 Exécution conductible



Type 20.3 Standard  
Type 20.4 Exécution conductible



Type 20.5 Standard  
Type 20.6 Exécution conductible



Type 20.7 Standard  
Type 20.8 Exécution conductible

## Tables mobiles

toutes les tables de rangement peuvent devenir mobiles par l'adjonction de roues. Pour les types de table 20.1 et 20.2, il faut un renforcement inférieur supplémentaire du cadre. Sur demande, les tables mobiles peuvent être munies de poignées latérales.



### Options:

Renforcement inférieur du cadre:	A côté et à l'arrière pour type de table 20.1 et 20.2	04.20.9001
Renforcement inférieur du cadre:	A côté et au milieu pour type de table 20.1 et 20.2	04.20.9002
Embases V2A :	 Pour des tables antistatiques	04.20.9003
jeu de roues:	Ø 100 mm, 2 étant à bloquer, standard	04.20.9004
jeu de roues:	Ø 100 mm, 2 étant entièrement à bloquer, standard	04.20.9005
jeu de roues:	Ø 100 mm, 2 étant à bloquer, conductrices	04.20.9006
jeu de roues:	 Ø 125 mm, 2 étant entièrement à bloquer, standard	04.20.9007
jeu de roues:	Ø 125 mm, 2 étant entièrement à bloquer, conductrices	04.20.9008
Dispositif de blocage pour des galets-guide	 Ø 100 mm	04.20.9009
Dispositif de blocage complet: Pour galets-guide	Ø 100 mm et Ø 125 mm	04.20.9010
Poignée:	A gauche ou à droite (à préciser sur la demande)	04.20.9011

Type de table	Largeur de table	Exécution	Ref. profondeur 400	Ref. profondeur 600	Ref. profondeur 800	Ref. profondeur 900	Ref. profondeur 1000
20.1	800	Standard	04.20.1084	04.20.1086	04.20.1088	04.20.1089	04.20.1081
	1000		04.20.1104	04.20.1106	04.20.1108	04.20.1109	04.20.1101
	1200		04.20.1124	04.20.1126	04.20.1128	04.20.1129	04.20.1121
	1600		04.20.1164	04.20.1166	04.20.1168	04.20.1169	04.20.1161
	1800		04.20.1184	04.20.1186	04.20.1188	04.20.1189	04.20.1181
	2000		04.20.1204	04.20.1206	04.20.1208	04.20.1209	04.20.1201
20.2	800	antistatique	04.20.2084	04.20.2086	04.20.2088	04.20.2089	04.20.2081
	1000		04.20.2104	04.20.2106	04.20.2108	04.20.2109	04.20.2101
	1200		04.20.2124	04.20.2126	04.20.2128	04.20.2129	04.20.2121
	1600		04.20.2164	04.20.2166	04.20.2168	04.20.2169	04.20.2161
	1800		04.20.2184	04.20.2186	04.20.2188	04.20.2189	04.20.2181
	2000		04.20.2204	04.20.2206	04.20.2208	04.20.2209	04.20.2201
20.3	800	Standard	04.20.3084	04.20.3086	04.20.3088	04.20.3089	04.20.3081
	1000		04.20.3104	04.20.3106	04.20.3108	04.20.3109	04.20.3101
	1200		04.20.3124	04.20.3126	04.20.3128	04.20.3129	04.20.3121
	1600		04.20.3164	04.20.3166	04.20.3168	04.20.3169	04.20.3161
	1800		04.20.3184	04.20.3186	04.20.3188	04.20.3189	04.20.3181
	2000		04.20.3204	04.20.3206	04.20.3208	04.20.3209	04.20.3201
20.4	800	antistatique	04.20.4084	04.20.4086	04.20.4088	04.20.4089	04.20.4081
	1000		04.20.4104	04.20.4106	04.20.4108	04.20.4109	04.20.4101
	1200		04.20.4124	04.20.4126	04.20.4128	04.20.4129	04.20.4121
	1600		04.20.4164	04.20.4166	04.20.4168	04.20.4169	04.20.4161
	1800		04.20.4184	04.20.4186	04.20.4188	04.20.4189	04.20.4181
	2000		04.20.4204	04.20.4206	04.20.4208	04.20.4209	04.20.4201
20.5	800	Standard	04.20.5084	04.20.5086	04.20.5088	04.20.5089	04.20.5081
	1000		04.20.5104	04.20.5106	04.20.5108	04.20.5109	04.20.5101
	1200		04.20.5124	04.20.5126	04.20.5128	04.20.5129	04.20.5121
	1600		04.20.5164	04.20.5166	04.20.5168	04.20.5169	04.20.5161
	1800		04.20.5184	04.20.5186	04.20.5188	04.20.5189	04.20.5181
	2000		04.20.5204	04.20.5206	04.20.5208	04.20.5209	04.20.5201
20.6	800	antistatique	04.20.6084	04.20.6086	04.20.6088	04.20.6089	04.20.6081
	1000		04.20.6104	04.20.6106	04.20.6108	04.20.6109	04.20.6101
	1200		04.20.6124	04.20.6126	04.20.6128	04.20.6129	04.20.6121
	1600		04.20.6164	04.20.6166	04.20.6168	04.20.6169	04.20.6161
	1800		04.20.6184	04.20.6186	04.20.6188	04.20.6189	04.20.6181
	2000		04.20.6204	04.20.6206	04.20.6208	04.20.6209	04.20.6201
20.7	800	Standard	04.20.7084	04.20.7086	04.20.7088	04.20.7089	04.20.7081
	1000		04.20.7104	04.20.7106	04.20.7108	04.20.7109	04.20.7101
	1200		04.20.7124	04.20.7126	04.20.7128	04.20.7129	04.20.7121
	1600		04.20.7164	04.20.7166	04.20.7168	04.20.7169	04.20.7161
	1800		04.20.7184	04.20.7186	04.20.7188	04.20.7189	04.20.7181
	2000		04.20.7204	04.20.7206	04.20.7208	04.20.7209	04.20.7201
20.8	800	antistatique	04.20.8084	04.20.8086	04.20.8088	04.20.8089	04.20.8081
	1000		04.20.8104	04.20.8106	04.20.8108	04.20.8109	04.20.8101
	1200		04.20.8124	04.20.8126	04.20.8128	04.20.8129	04.20.8121
	1600		04.20.8164	04.20.8166	04.20.8168	04.20.8169	04.20.8161
	1800		04.20.8184	04.20.8186	04.20.8188	04.20.8189	04.20.8181
	2000		04.20.8204	04.20.8206	04.20.8208	04.20.8209	04.20.8201